

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>28</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>29</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>58</b>
Position du clip de maintien	<b>Extérieur</b>

## PHOTOS

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
SEDICI - 1.6 16V	120 ch	06.2006 >
SEDICI - 1.6 16V 4x4	107 ch	06.2006 >
SEDICI - 2.0 D Multijet	135 ch	06.2006 >
<b>FORD</b>		
TRANSIT CUSTOM Camionnette - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
<b>NISSAN</b>		
350 Z (Z33) - 3.5	301 ch	04.2006 >
<b>SUZUKI</b>		
SX4 (GY) - 1.6 VVT	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT 4x4	107 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.