

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	22
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	59
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	80

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN

XSARA (N1) - 1.4 i	75 ch	04.1997 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.6 i	88 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1997 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	06.2000 >
	95 ch	09.2000 >

PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	06.1994 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.1	60 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4	75 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	03.1997 > 10.2000
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	04.1996 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.