

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	23
Denture intérieure, côté roue	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	55
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	81


PHOTOS



APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.3	69 ch	03.1981 > 02.1986
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.6	84 ch	03.1981 > 02.1986
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 02.1986
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.1	50 ch	05.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.4 i	73 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.6 D	54 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.8 D	60 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.3	69 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 12.1985
	97 ch	09.1980 > 10.1982
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 XR3i	105 ch	10.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.3	69 ch	03.1981 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.3	69 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6	79 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6 i	105 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.1	50 ch	12.1985 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.4	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6	88 ch	04.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990

FORD		
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.4	73 ch	02.1987 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 07.1990
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.3 (FBD)	69 ch	09.1983 > 01.1987
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4 (FBD)	75 ch	10.1985 > 11.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6 XR2 (FBD)	95 ch	03.1984 > 02.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.