

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>52</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM)	113 ch	03.1986 > 09.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM)	155 ch	12.1985 > 06.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	06.1987 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2500 D	75 ch	12.1985 > 12.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.AE)	101 ch	12.1985 > 08.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.LL, 154.PL)	115 ch	05.1989 > 08.1996
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 TD	69 ch	01.1994 > 09.1999
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	07.1991 > 02.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.ED)	103 ch	04.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW)	80 ch	03.1992 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL)	90 ch	09.1990 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	113 ch	03.1990 > 04.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.