

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	60
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	94

PHOTOS



APPLICATIONS

TOYOTA		
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.0 Turbo-D (KZN 130)	125 ch	10.1993 > 03.1996
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.0 V6 (VZN 130)	143 ch	07.1990 > 11.1995
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 (RCH12_, RCH22_)	116 ch	08.1995 > 04.1998
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 D (LXH12_, LXH22_)	79 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_)	143 ch	04.1998 >
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	79 ch	01.1994 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 D	75 ch	07.1998 > 01.2002
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 i 4WD	140 ch	08.1997 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1998 > 01.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.