

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	60

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (2004-) (LC_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >

PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V VTi	120 ch	02.2007 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V	120 ch	02.2007 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 16V	120 ch	06.2007 >
307 (3A/C) - 1.4	75 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 16V	136 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 2.0	136 ch	03.2002 >
307 CC (3B) - 1.6 16V	109 ch	03.2005 >
307 CC (3B) - 2.0 16V	136 ch	10.2003 >
	177 ch	10.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 16V	136 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.