

## DONNEES TECHNIQUES


Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>30</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>34</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>79</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>79</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>99</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE M (98-05) (W163) - ML230 2.3 (163.136)	150 ch	02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML270 2.7 CDI (163.113)	163 ch	12.1999 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154)	218 ch	02.1998 > 08.2002
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7	235 ch	02.2003 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 (163.157)	245 ch	08.2002 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML400 4.0 CDI (163.128)	250 ch	09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172)	272 ch	02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML500 5.0 (163.175)	292 ch	09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML55 5.5 AMG (163.174)	347 ch	02.2000 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.