

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	30
Denture intérieure, côté roue	37
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	70
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	94

PHOTOS




APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

VIANO (W639) - 2.2 CDI	109 ch	09.2003 >
	150 ch	09.2003 >
VIANO (W639) - 3.2	190 ch	09.2003 >
	218 ch	09.2003 >
VIANO (W639) - 3.7	231 ch	06.2004 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2	88 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2	109 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2	150 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 119	190 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 122	218 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 123	231 ch	06.2004 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 109 CDI 2.2	88 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 111 CDI 2.2	109 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2	150 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 119 3.2	190 ch	09.2003 >

MERCEDES-BENZ

VITO (2003-) (W639) Camionnette - 122 3.2	218 ch	09.2003 >
---	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.