

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	23
Denture intérieure, côté roue	30
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblopage
Diamètre de l'épaulement [mm]	57


PHOTOS



APPLICATIONS

CADILLAC		
BLS - 1.9 D	150 ch	04.2006 >
NISSAN		
KUBISTAR (X76) - 1.2 16V	75 ch	04.2006 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi	57 ch	08.2003 >
	65 ch	08.2003 >
	82 ch	08.2003 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2006 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi 85	85 ch	04.2006 >

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	80 ch	06.2001 > 10.2003
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dCi (DA05, DA1F)	102 ch	02.2001 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA1U)	80 ch	02.2001 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.