

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	30
Denture intérieure, côté roue	34
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	55

PHOTOS

APPLICATIONS

CHEVROLET		
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D	126 ch	10.2006 >
	150 ch	09.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D 4WD	150 ch	10.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D	163 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D 4WD	163 ch	03.2011 >
	184 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4	136 ch	06.2006 >
	167 ch	03.2011 >
	167 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 4WD	136 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 3.2 4WD	230 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG 4WD	136 ch	01.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG	136 ch	01.2007 >
OPEL		
ANTARA - 2.4 4x4	140 ch	01.2007 >
ANTARA - 2.4 LPG	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.4 LPG 4x4	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.0 CDTI	127 ch	09.2008 >
ANTARA - 2.0 CDTI 4x4	127 ch	03.2007 >
	150 ch	05.2006 >
ANTARA - 2.4	140 ch	09.2008 >
ANTARA - 3.2 V6	227 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.