

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>30</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>Extérieur</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
CROMA (05-11) (194) - 1.8 16V	140 ch	12.2005 >
CROMA (05-11) (194) - 2.2 16V	147 ch	06.2005 >
<b>OPEL</b>		
SIGNUM - 1.8	122 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.2 direct	155 ch	05.2003 >
VECTRA C - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C - 1.8	110 ch	04.2002 >
VECTRA C - 1.8 16V	122 ch	04.2002 >
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 >
VECTRA C - 2.2 16V	147 ch	04.2002 >
VECTRA C - 2.2 direct	155 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C Caravan - 1.8	122 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 2.2 direct	155 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 1.6	100 ch	08.2005 >
VECTRA C GTS - 1.8 16V	122 ch	08.2002 >
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 >
VECTRA C GTS - 2.2 16V	147 ch	08.2002 >
VECTRA C GTS - 2.2 direct	155 ch	10.2003 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.