

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	59
Position du clip de maintien	Extérieur


PHOTOS



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000

FIAT		
MAREA (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
LANCIA		
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.