

## DONNEES TECHNIQUES


Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>33</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>52</b>
Position du clip de maintien	<b>Extérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
ASTRA G (98-05) 3 volumes (F69_) - 1.6	103 ch	12.2002 > 01.2005
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 1.6	103 ch	12.2002 > 07.2004
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 1.6 CNG	97 ch	03.2003 > 07.2004
ASTRA G (98-05) CC (F48_, F08_) - 1.6	103 ch	12.2002 > 01.2005
VECTRA B (36_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 04.2002
	75 ch	10.1995 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 1.6 i 16V	100 ch	10.1995 > 04.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i	75 ch	11.1996 > 06.2000
	75 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i 16V	100 ch	11.1996 > 07.2002
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 07.2003
	75 ch	10.1995 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i 16V	101 ch	10.1995 > 07.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.