

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	32
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Intérieur

PHOTOS



APPLICATIONS

HONDA		
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.5 i (HS)	173 ch	02.1987 > 06.1988
ROVER		
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	10.1988 > 12.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.