

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	29
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	75

PHOTOS




APPLICATIONS

SUZUKI

BALENO (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
LIANA (ER) - 1.3	90 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.6	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.3	90 ch	07.2001 >
LIANA Break (ER) - 1.6	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	103 ch	07.2001 >

SUZUKI

(suite) LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.