

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	635
Longueur non comprimée [mm]	670
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (10-18) (B7) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	11.2009 >
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	133 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	207 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	107 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	207 ch	06.2001 > 08.2004
DS4 (2011-) - 2.0 HDi 135	136 ch	09.2011 >
DS4 (2011-) - 2.0 HDi 160	163 ch	04.2011 >

PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150	150 ch	10.2011 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	04.2011 >
	163 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
	112 ch	08.2010 >
3008 - 2.0 HDi	136 ch	09.2011 >
	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >
5008 - 2.0 HDi	136 ch	02.2012 >
	150 ch	06.2009 >
	163 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.