

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	21
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	78
Hauteur [mm]	75
Livré avec	avec dose de graisse 2 colliers Ligarex


PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
2 CV - 4	16 ch	06.1968 > 02.1970
	23 ch	01.1970 > 12.1975
2 CV - 6	24 ch	09.1975 > 06.1981
	27 ch	08.1979 > 07.1990
	29 ch	02.1970 > 10.1985
ACADIANE - 6	30 ch	08.1978 > 10.1988
	31 ch	08.1978 > 10.1988
AMI - 10 Super (AM3)	54 ch	03.1973 > 12.1977
AMI - 6 (AM, AMB)	33 ch	05.1968 > 07.1969
AMI - 8 (AM3)	33 ch	07.1969 > 12.1977
AMI Break - 10 Super (AM3)	54 ch	03.1973 > 12.1977
AMI Break - 6 (AMB)	33 ch	05.1968 > 07.1969
AMI Break - 8 (AM3)	33 ch	07.1969 > 12.1977
DYANE - 4	23 ch	04.1968 > 07.1975
DYANE - 6	29 ch	12.1968 > 10.1984
	33 ch	05.1972 > 12.1980
GS - 1.0	54 ch	09.1970 > 04.1974
	54 ch	05.1974 > 09.1977
GS - 1.1	54 ch	09.1977 > 06.1980
	57 ch	09.1977 > 07.1981
GS - 1.2	58 ch	04.1973 > 04.1974
	58 ch	05.1974 > 06.1979
GS - A 1.3	65 ch	09.1979 > 07.1986
GS - X 2	63 ch	09.1975 > 07.1979
GS Break - 1.0	54 ch	07.1971 > 04.1974

CITROËN		
(suite) GS Break - 1.0	54 ch	05.1974 > 09.1977
GS Break - 1.1	54 ch	09.1977 > 06.1980
GS Break - A 1.2	58 ch	04.1973 > 04.1974
	58 ch	05.1974 > 06.1979
GS Break - A 1.3	65 ch	09.1979 > 07.1986
GS Break - A Spezial	57 ch	07.1980 > 05.1982
MEHARI - 0.6	26 ch	05.1968 > 10.1979
	29 ch	10.1979 > 10.1987
MEHARI - 4x4	29 ch	10.1979 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.