

## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	<b>24</b>
matière	<b>Thermoplastique (TPR)</b>
Nombre de rainures	<b>1</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>80</b>
Hauteur [mm]	<b>138</b>
Livré avec	<b>avec dose de graisse</b> <b>2 colliers Ligarex</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
21 (B48_) - 1.7 (B48E)	90 ch	09.1989 > 06.1994
	90 ch	09.1989 > 06.1994
21 (B48_) - 1.7 (B48F)	73 ch	09.1989 > 10.1992
	73 ch	09.1989 > 10.1992
21 (B48_) - 1.9 D (B48H, B48I)	64 ch	09.1989 > 10.1993
	64 ch	09.1989 > 10.1993
21 (B48_) - 1.4 (B48D)	69 ch	09.1989 > 05.1993
	69 ch	09.1989 > 05.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.4 (L48D)	69 ch	06.1988 > 10.1993
	69 ch	06.1988 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L481)	75 ch	03.1986 > 12.1987
	75 ch	03.1986 > 12.1987
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L482)	88 ch	03.1986 > 03.1993
	88 ch	03.1986 > 03.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	09.1989 > 02.1994
	90 ch	09.1989 > 02.1994
	94 ch	03.1986 > 02.1994
	94 ch	03.1986 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48M, L48F)	73 ch	07.1986 > 02.1994
	73 ch	07.1986 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48N)	87 ch	06.1987 > 04.1989
	87 ch	06.1987 > 04.1989
21 3 volumes (L48_) - 1.9 D (L48H, L48I)	64 ch	08.1989 > 10.1993
	64 ch	08.1989 > 10.1993

<b>RENAULT</b>		
21 Break (K48_) - 1.7 (K481, S481)	75 ch	06.1986 > 03.1993
	75 ch	06.1986 > 03.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K482, S482)	88 ch	10.1986 > 12.1988
	88 ch	10.1986 > 12.1988
21 Break (K48_) - 1.7 (K48E)	90 ch	10.1989 > 12.1993
	90 ch	10.1989 > 12.1993
	94 ch	06.1986 > 12.1989
	94 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48F) KAT	73 ch	05.1988 > 06.1993
	73 ch	05.1988 > 06.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48M)	73 ch	06.1986 > 12.1989
	73 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48N)	87 ch	06.1987 > 04.1989
	87 ch	06.1987 > 04.1989
21 Break (K48_) - 1.9 D	64 ch	03.1986 > 08.1994
	64 ch	03.1986 > 08.1994
21 Nevada Société (S48_) - 1.7	88 ch	06.1986 > 04.1995
	88 ch	06.1986 > 04.1995
21 Nevada Société (S48_) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 08.1994
	64 ch	06.1986 > 08.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.