

## DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	<b>125</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>42</b>
matière	<b>caoutchouc</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>10</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1.6	84 ch	08.1969 > 11.1974
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 950	34 ch	08.1968 > 08.1974
	36 ch	08.1968 > 08.1974
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1100	40 ch	06.1968 > 06.1971
	45 ch	01.1968 > 12.1974
	45 ch	06.1968 > 06.1971
	48 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1300	48 ch	06.1968 > 06.1971
	52 ch	06.1968 > 06.1971
	54 ch	09.1973 > 02.1976
	57 ch	06.1970 > 02.1976
	72 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1300 GT	64 ch	06.1968 > 06.1971
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - Mexico	86 ch	01.1970 > 10.1975
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - RS 1600	115 ch	01.1970 > 10.1974
	122 ch	01.1970 > 10.1974
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - Twin Cam	109 ch	03.1968 > 08.1971
ESCORT (68-76) Break (ADH) - 1100	40 ch	06.1968 > 06.1971
	44 ch	06.1970 > 02.1976
	48 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) Break (ADH) - 1300	57 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.1	45 ch	12.1974 > 08.1980
	46 ch	06.1975 > 08.1980
	48 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.3	54 ch	12.1974 > 08.1980
	57 ch	12.1974 > 08.1980
	60 ch	03.1979 > 08.1980

<b>FORD</b>		
(suite) ESCORT (74-80) (ATH) - 1.3	70 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.6 RS	84 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.8	156 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 2.0 RS (BATN)	100 ch	03.1973 > 02.1977
ESCORT (74-80) (ATH) - 2.0 RS Propulsion	110 ch	08.1975 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - RS 1800	125 ch	03.1975 > 08.1977
ESCORT (75-81) Break - 1.1	44 ch	04.1975 > 08.1980
	48 ch	04.1975 > 08.1980
ESCORT (75-81) Break - 1.3	57 ch	04.1975 > 08.1980
ESCORT (75-81) Break - 1.3 (BADR)	54 ch	08.1976 > 07.1981
ESCORT (75-81) Break - 1.3 (CADR)	54 ch	04.1975 > 01.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.