

## DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	<b>130</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>39</b>
matière	<b>caoutchouc</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>39</b>

## PHOTOS




## APPLICATIONS

### PEUGEOT

504 (A_, M_) - 1.8	75 ch	09.1979 > 08.1982
504 (A_, M_) - 1.8 (M03)	79 ch	09.1979 > 06.1983
504 (A_, M_) - 1.9 D (M20)	54 ch	09.1979 > 12.1984
504 (A_, M_) - 2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	97 ch	09.1979 > 12.1984
504 (A_, M_) - 2.0 TI (A12, A14)	106 ch	09.1979 > 06.1983
504 (A_, M_) - 2.1 D	58 ch	09.1979 > 08.1982
	67 ch	09.1979 > 08.1982
504 (A_, M_) - 2.1 D (A20, M20)	65 ch	02.1971 > 07.1986
	65 ch	09.1979 > 12.1984
504 (A_, M_) - 2.3 D (A40, A45)	69 ch	07.1975 > 12.1983
	69 ch	09.1979 > 12.1983
504 Break (D_, F_) - 2.0 (D11, F11)	92 ch	04.1971 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.1 D (E20, F20)	65 ch	04.1971 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.3 D (D40, F40)	69 ch	07.1975 > 07.1986
504 Cabriolet - 2.0	102 ch	10.1974 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984
504 Coupe - 2.0	102 ch	10.1974 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984

<b>PEUGEOT</b>		
504 Coupe - 2.7	144 ch	10.1977 > 08.1984
504 Pick-up (E_) - 1.6	63 ch	01.1980 > 06.1987
504 Pick-up (E_) - 1.8	72 ch	07.1987 > 12.1989
	75 ch	08.1981 > 10.1986
504 Pick-up (E_) - 1.9 D	54 ch	01.1980 > 12.1989
	56 ch	08.1981 > 10.1986
504 Pick-up (E_) - 2.3 D	69 ch	01.1980 > 12.1989
505 (551A) - 1.8	75 ch	06.1981 > 10.1985
	82 ch	01.1982 > 10.1985
	84 ch	09.1985 > 10.1986
505 (551A) - 2.0	90 ch	04.1983 > 09.1985
	94 ch	09.1983 > 09.1985
	97 ch	11.1980 > 12.1985
	98 ch	09.1985 > 09.1991
	107 ch	09.1980 > 11.1982
505 (551A) - 2.0 GTi	113 ch	10.1989 > 08.1991
505 (551A) - 2.0 TI,STI	110 ch	08.1979 > 10.1986
505 (551A) - 2.2	114 ch	03.1986 > 12.1993
	116 ch	05.1981 > 10.1984
505 (551A) - 2.2 GTI	122 ch	08.1983 > 12.1993
	130 ch	08.1983 > 12.1993
505 (551A) - 2.2 Turbo	179 ch	07.1985 > 09.1988
505 (551A) - 2.2 Turbo Injection	150 ch	01.1986 > 12.1987
	155 ch	03.1984 > 10.1988
	174 ch	06.1987 > 12.1988
505 (551A) - 2.3 D	69 ch	05.1979 > 09.1984
505 (551A) - 2.3 Turbo Diesel	80 ch	09.1980 > 06.1986
505 (551A) - 2.5 Diesel	69 ch	10.1981 > 11.1990
	75 ch	06.1981 > 12.1993
505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1983 > 12.1993
	95 ch	10.1983 > 12.1990
	105 ch	10.1986 > 12.1993
505 (551A) - 2.8	169 ch	06.1986 > 08.1990
	169 ch	06.1986 > 08.1990
505 (551A) - 2.8 GTI V6	143 ch	06.1986 > 12.1993
	143 ch	06.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 1.8	75 ch	04.1982 > 09.1985
	84 ch	10.1985 > 09.1989
505 Break (551D) - 2.0	82 ch	04.1982 > 11.1987
	94 ch	08.1983 > 12.1985
	98 ch	09.1985 > 11.1987
	110 ch	10.1985 > 09.1989
	113 ch	10.1985 > 08.1991
505 Break (551D) - 2.2	114 ch	01.1986 > 12.1993
	121 ch	10.1985 > 08.1991
505 Break (551D) - 2.2 GTI	122 ch	09.1985 > 12.1986
505 Break (551D) - 2.2 Ti	131 ch	01.1984 > 09.1985
505 Break (551D) - 2.3 D	69 ch	06.1982 > 09.1984
505 Break (551D) - 2.3 Diesel	80 ch	04.1982 > 06.1986
505 Break (551D) - 2.5 D	95 ch	10.1985 > 08.1991

<b>PEUGEOT</b>		
505 Break (551D) - 2.5 Diesel	70 ch	01.1986 > 12.1993
	75 ch	08.1983 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1985 > 11.1987
	105 ch	10.1986 > 12.1993
604 (561A_) - 2.0	95 ch	03.1983 > 02.1987
	95 ch	03.1983 > 02.1987
604 (561A_) - 2.3 TD	80 ch	12.1979 > 05.1983
	80 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.5 TD	90 ch	08.1983 > 12.1986
	90 ch	08.1983 > 12.1986
604 (561A_) - 2.7 SL	136 ch	12.1979 > 05.1983
	136 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.7 TI,STI	144 ch	12.1979 > 05.1983
	144 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.8 GTI	150 ch	09.1983 > 07.1987
	150 ch	09.1983 > 07.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.