


DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	143
Diamètre 1 [mm]	43
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	9

PHOTOS



APPLICATIONS

TOYOTA		
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0	120 ch	12.1989 > 08.1992
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V	170 ch	12.1989 > 05.2000
	175 ch	12.1989 > 05.2000
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V (SW20)	156 ch	12.1989 > 05.2000
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.0 (EP80_)	54 ch	12.1989 > 12.1992
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 12V (EP81) KAT	75 ch	12.1989 > 03.1996
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 12V (EP81_)	75 ch	12.1989 > 12.1992
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 XL	71 ch	12.1989 > 12.1991
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.5 D (NP80_)	54 ch	12.1989 > 03.1996
STARLET (96-99) (_P9_) - 1.3 (EP91)	75 ch	04.1996 > 03.1999

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.