

DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	184
Diamètre 1 [mm]	44
matière	caoutchouc
Info complémentaire	Avec mise a l'air/reniflard
Diamètre 2 [mm]	9


PHOTOS



APPLICATIONS

HONDA		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0	133 ch	04.1999 > 02.2002
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	01.1997 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.5	86 ch	10.1985 > 08.1989
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.6	120 ch	03.1986 > 08.1989
INTEGRA (89-93) (DA, DB) - 1.6 Vtec	170 ch	09.1989 > 08.1993
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.5 i (HS)	150 ch	01.1986 > 12.1987
	173 ch	02.1987 > 06.1988
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.7 i 24V (KA4)	169 ch	01.1988 > 12.1990
LEGEND (85-90) Coupe (KA3) - 2.7 i 24V	169 ch	10.1987 > 12.1990
SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5	205 ch	09.2000 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5 ESi	233 ch	09.2000 > 06.2002

ROVER		
800 (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1988
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1988
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	02.1988 > 11.1988
	177 ch	11.1988 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 11.1988
	169 ch	11.1988 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 2.5 Sterling	150 ch	10.1988 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse (XS) KAT	169 ch	10.1988 > 11.1988
	169 ch	11.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	10.1988 > 11.1988
	177 ch	11.1988 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.