

## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	54
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	13
Hauteur [mm]	175


## PHOTOS



## APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0	185 ch	07.2000 >
	185 ch	07.2000 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t	150 ch	09.1997 >
	150 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t BioPower	150 ch	01.2005 >
	179 ch	09.2005 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 Turbo SE	192 ch	10.1998 > 07.2000
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3	305 ch	06.2003 > 08.2005
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 >
	170 ch	09.1997 >
	185 ch	01.2001 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t BioPower	185 ch	01.2007 >
	207 ch	11.2006 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	182 ch	04.2008 >
	220 ch	07.2003 >

<b>SAAB</b>		
(suite) 9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	230 ch	10.1999 > 09.2001
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
	250 ch	09.2001 >
	256 ch	04.2008 >
	260 ch	11.2005 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
	177 ch	07.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	01.1998 >
	200 ch	01.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
	175 ch	01.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0	185 ch	07.2000 > 07.2001
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t	150 ch	10.1998 >
	150 ch	10.1998 >
	192 ch	10.1998 >
	192 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t BioPower	150 ch	01.2006 >
	179 ch	09.2005 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3	305 ch	06.2003 > 08.2005
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 >
	170 ch	10.1998 >
	185 ch	01.2001 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t BioPower	185 ch	01.2007 >
	210 ch	11.2006 >
	210 ch	11.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
	250 ch	09.2001 >
	260 ch	01.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
	177 ch	07.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	10.1998 >
	200 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.