


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	53
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	12
Hauteur [mm]	196


PHOTOS



APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 D Multijet	84 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 JTD	75 ch	05.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.4	77 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6	92 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 16V (223AXD1A)	103 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 Natural Power	103 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D Multijet	120 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZX1A)	65 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.4	77 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 16V (223ZXD1A)	103 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 Natural Power	103 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A)	63 ch	06.2005 >

FIAT		
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	06.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V Multijet	84 ch	08.2006 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD Multijet	120 ch	12.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.