



PI 1050
Nur für Fachpersonal!
1/2

PRODUCT INFORMATION

REPARATURSET FÜR KRAFTSTOFFLEITUNGEN

Mit Hilfe des Reparatursets 4.07373.10.0 können kleinere, schadhafte Stellen an Kraftstoffleitungen effizient und schnell repariert werden:

- Durchgerostete Stellen, z. B. an Stahlrohren
- Versprödete Stellen an Kunststoffrohren
- Knicke in Kunststoffrohren
- Gebrochene Stecker, z. B. bei der Demontage beim Filterwechsel
- Geeignet für Stahl- oder Kunststoffrohr mit Außendurchmesser 8 oder 10 mm
- Übergänge der verschiedenen Materialien sind realisierbar (Kunststoffrohr-Stahlrohr, Gummischlauch-Stahlrohr, Kunststoffrohr-Gummischlauch)



Reparaturset für Kraftstoffleitungen 4.07373.10.0

LIEFERUMFANG

Die gängigsten Anschlüsse für Kraftstofffilter, Tankanschlussstutzen und Kraftstoffpumpe.

BETRIEBSDRUCK

max. 5 bar absolut.

NACHFÜLLPACKS

Einzelteile aus dem Reparaturset können auch als Nachfüllpack bezogen werden (siehe Rückseite).



Anwendungsbeispiele



HINWEIS:

Durch die Verwendung von Rohrverbindern oder Hülsen kann es an der Reparaturstelle zu einer Verringerung des Strömungsquerschnitts und damit der Durchflussmenge kommen.

Beachten Sie beim Einsatz des Reparatursets die Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Kraftstoff!



FÜR DAS REPARATURSET STEHEN FOLGENDE NACHFÜLLPACKS ZU VERFÜGUNG:

Nr./No	Abb./Fig	Bezeichnung	Inhalt (Stück)
4.07373.11.0		Nachfüllpack 1 (SAE-Stecker – gerade)	SAE-Stecker – gerade 7,89 – 8 (3); 9,89 – 10 (3)
4.07373.12.0		Nachfüllpack 2 (SAE-Stecker – 90° gewinkelt)	SAE-Stecker – 90° gewinkelt 7,89 – 8 (3); 9,89 – 10 (3)
4.07373.13.0		Nachfüllpack 3 (Rohrverbinder – gerade)	Rohrverbinder – gerade für Ø 8 mm (8); für Ø 10 mm (8)
4.07373.14.0		Nachfüllpack 4 (Rohrverbinder – gewinkelt, T-Rohrverbinder)	Rohrverbinder – gewinkelt für Ø 8 mm (3); für Ø 10 mm (3); T-Rohrverbinder für Ø 8 mm (1);
4.07373.15.0		Nachfüllpack 5 (Schlauchverbinder)	Normaquick Doppelstutzen Ø 8 mm, S 5/16-6 (2); Ø 10 mm, S 3/8-5/16 (2) Reduzierstutzen – gerade Ø 10 – 8 mm (2)
4.07373.16.0		Nachfüllpack 6 (Stahlrohr/Benzinschlauch)	Rohrstück Stahl Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2); Benzinschlauch Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2)
4.07373.17.0		Nachfüllpack 7 (Rohrstücke/Hülsen)	Rohrstück Kunststoff Ø 8 x 50 mm, (5); Ø 10 x 50 mm (5); Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2); Einbunthülse Ø 6 x 0,4 x 22 (5); Ø 8 x 0,4 x 22 (5)
4.07373.18.0		Nachfüllpack 8 (Klemmen)	Einohrklemme 015,3-706 R (20); 016,6-706 R (20)
4.07373.39.0		Nachfüllpack 9 (Doppelstutzen 8 mm)	Normaquick Doppelstutzen Ø 8 mm, S 5/16-6 (10)
4.07373.40.0		Nachfüllpack 10 (SAE-Stecker – 90° gewinkelt)	SAE-Stecker – 90° gewinkelt 7,89 – 8 (10)
4.07373.41.0		Nachfüllpack 11 (SAE Stecker – gerade)	SAE Stecker – gerade 7,89 – 8 (10)
4.07373.42.0		Nachfüllpack 12 (Rohrverbinder – gewinkelt 8 mm)	Rohrverbinder – gewinkelt für Ø 8 mm (10)
4.07373.43.0		Nachfüllpack 13 (Rohrverbinder – gewinkelt 10 mm)	Rohrverbinder – gewinkelt für Ø 10 mm (10)
4.07373.44.0		Nachfüllpack 14 (T-Rohrverbinder 8 mm)	T-Rohrverbinder für Ø 8 mm (10)
4.07373.45.0		Nachfüllpack 15 (T-Rohrverbinder 10 mm)	T-Rohrverbinder für Ø 10 mm (10)