

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	181

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper


APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932BXC)	150 ch	03.2002 > 05.2006
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
	210 ch	05.2007 >
166 (936) - 2.4 JTD	150 ch	04.2002 >
	175 ch	10.2003 >
	180 ch	07.2006 >

ALFA ROMEO		
(suite) 166 (936) - 2.4 JTD	185 ch	07.2005 >
166 (936) - 2.4 JTD (936A2A__)	136 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.4 JTD (936A2B__)	140 ch	10.2000 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
	210 ch	05.2007 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	200 ch	04.2007 >
	210 ch	03.2008 >

FIAT		
CROMA (05-11) (194) - 2.4 D Multijet	200 ch	06.2005 >
MAREA (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999

LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >
THESIS (841AX) - 2.4 JTD	175 ch	05.2003 >
THESIS (841AX) - 2.4 JTD (841AXD1B02)	150 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.