

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR5+4
Diamètre 1 [mm]	143
Diamètre 2 [mm]	143
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	50
pois [g]	1975

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T	150 ch	03.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1996 > 09.2001
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8	125 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	01.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8	125 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 1.8 T	150 ch	02.2002 >
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.0	115 ch	02.2002 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.8 T 20V	150 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.0	115 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2001 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.0 4motion	115 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.8 T 20V	150 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0	115 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2001 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0 4motion	115 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.