

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	165
Diamètre 2 [mm]	160
Diamètre intérieur [mm]	41
Hauteur [mm]	36
poids [g]	1150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

OPEL		
CALIBRA A (85_) - 2.5 i V6	170 ch	04.1993 > 07.1997
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 V6	170 ch	03.1994 > 09.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.6 V6	180 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 3.0 V6	211 ch	04.1994 > 02.2001
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 3.2 V6	218 ch	02.2001 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 V6	170 ch	03.1994 > 09.2000
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.6 V6	180 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 3.0 V6	211 ch	04.1994 > 02.2001
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 3.2 V6	218 ch	02.2001 > 07.2003
SIGNUM - 3.2 V6	211 ch	05.2003 >
VECTRA A (86_, 87_) - 2.5 V6	170 ch	02.1993 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.5 V6	170 ch	02.1993 > 11.1995
VECTRA B (36_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 09.2000
VECTRA B (36_) - i 500 2.5	194 ch	05.1998 > 09.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 2.5 i V6	170 ch	11.1996 > 09.2000
VECTRA B Caravan (31_) - i 500 2.5	194 ch	05.1998 > 09.2000
VECTRA B CC (38_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 09.2000
VECTRA C - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >
VECTRA C Caravan - 3.2 V6	211 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.