

SWAG 30 94 7197,
30 98 1368,
30 98 1369

Passend für:
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,
verschiedene Modelle

SWAG[®]



DE

Ölablassschraube und Spezial-Bit

PROBLEM

Ölablassschrauben aus Kunststoff sollten immer ausgetauscht werden. Für die Montage und Demontage wird ein Spezialwerkzeug benötigt.

GRUND

Durch zu fest angezogene Ablassschrauben aus Metall kann das Gewinde beschädigt werden. Dies kann zu Undichtigkeiten führen.

LÖSUNG

Volkswagen, Audi, Seat und Skoda haben Ölablassschrauben aus Kunststoff für verschiedene Modelle eingeführt. Da die Schrauben aus Kunststoff gefertigt sind, ist es zwingend erforderlich das richtige Werkzeug zu verwenden, um Beschädigungen an den Schrauben zu vermeiden.

Beim Anziehen der Schraube ist ein Klicken zu hören, wenn die richtige Position erreicht ist. Eine Nase an der Schraube und eine Nut an der Ölwanne stellen sicher, dass die Schraube in der richtigen Position verriegelt. Ein Überdrehen der Schraube ist somit nicht möglich.

Der Spezial-Bit ist einzeln erhältlich (SWAG 30 98 1368) oder auch im Satz (SWAG 30 98 1369).

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com