



- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles
F-30230 Bouillargues (Francia)
WARM UP CHEMICALS
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Suiza)
www.warmup.eu.com info@warmup.eu.com



FICHA TÉCNICA: AP150

PRODUCTO: AIR PUR
Marca: WARM UP®
Referencia: AP150
Envase: aerosol de 150 ml

AIR PUR

Purificador de aire para cabina y sistema de climatización.



Una climatización mal mantenida se puede transformar en un verdadero nido de microbios debido a la proliferación de bacterias, moho y hongos por la presencia de agua a nivel del evaporador. Sin mantenimiento, contaminará el aire que respira y se enfrentará a las siguientes patologías: irritaciones, alergias, infecciones... con riesgo de contraer legionela pulmonar (insuficiencia respiratoria, fiebre y pérdida de peso). Con WARM UP® AIR PUR podrá tener un tratamiento integral del vehículo en menos de 25 minutos.

Ventajas:

- ✓ Producto 2 en 1: purifica y neutraliza.
- ✓ Desodoriza el circuito de climatización.
- ✓ Sanea la cabina.
- ✓ Purifica el aire.
- ✓ Neutraliza los olores desagradables y las diferentes proliferaciones.

Puntos fuertes de esta fórmula:

- ✓ Multifuncional: climatización, habitáculo, techo y textiles.
- ✓ Deja un perfume neutro y muy agradable.
- ✓ Fórmula de base acuosa, no tóxica y no alérgica.
- ✓ Trata las superficies impregnadas sin dejar rastro: moquetas, tejidos, techo.
- ✓ Fórmula ultra-concentrada.
- ✓ Práctico durante el mantenimiento de los clientes o en la venta de vehículos de ocasión.

Dosis y modo de empleo:

- ✓ Limpiar el vehículo,
- ✓ Arrancar el motor, activar la climatización a temperaturas de muy frío y activar el reciclaje de aire,
- ✓ Ventilación al máximo (rejillas abiertas),
- ✓ Agitar bien el aerosol y colocarlo en el suelo, en el lado del pasajero,
- ✓ Activar el difusor abriendo la lengüeta de plástico,
- ✓ Cerrar las ventanillas y puertas y salir del vehículo,
- ✓ Motor arrancado, deje que el aerosol se vacíe y deje actuar 20 minutos más para que el tratamiento haga efecto,
- ✓ Ventile el vehículo, no entre en el vehículo antes de ventilarlo.

Formato de 150 ml para una aplicación en un coche o una oficina. Aplicación tipo camión: utilizar 2 aerosoles.

Periodicidad del tratamiento: aplicar cada 3 meses.

Para limpiar el circuito de climatización con el evaporador, utilizar WARM UP® CLIM'PURE 250 ml.