



- Formulación
- Mezcla
- Llenado y etiquetado
- Etiqueta privada
- Análisis de laboratorio
- Investigación y Desarrollo

AMOSAN PETROCHEMICALS
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles
F-30230 Bouillargues (Francia)
WARM UP CHEMICALS
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Suiza)
www.warmup.eu.com info@warmup.eu.com



FICHA TÉCNICA: WU-ATP250

PRODUCTO AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

Marca: WARM UP®

Referencia: WU-ATP250

Envase: tubo aplicador de 250 ml

Familia: tratamientos de aceite

AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

Antidesgaste y eliminador de fugas de aceite para cajas de cambios automáticas, DSG y robotizadas.

WARM UP® AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT es un tratamiento de nueva generación para las cajas de cambios automáticas. Gracias a su terminal aplicador y su fórmula 2 en 1 - antidesgaste y eliminación de fugas de aceite, se presenta como la solución de mantenimiento ideal para luchar contra los cambios de velocidad difíciles, los ruidos y las pérdidas de aceite de las cajas automáticas.

Las ventajas:

- ✓ Reduce el desgaste y las altas temperaturas.
- ✓ Disminuye los ruidos de funcionamiento.
- ✓ Facilita el cambio de velocidades y mejora la agilidad.
- ✓ Reduce el patinaje en caliente.
- ✓ Mejora las propiedades antidesgaste del aceite.
- ✓ Prolonga la vida útil de las cajas de cambios automáticas.
- ✓ Reduce los costes de conservación y de mantenimiento.
- ✓ Mejora las prestaciones.
- ✓ Protege del arranque en frío.
- ✓ Previene y elimina las fugas de aceite.
- ✓ Vuelve a inflar los anillos de estanqueidad y las juntas: juntas tóricas internas y externas (ineficacia en las juntas rotas o fisuradas, ninguna acción en las juntas de papel).
- ✓ Reduce la oxidación y la formación de espuma.
- ✓ Compatible con todos los aceites ATF.
- ✓ Aplicable a las cajas automáticas, DSG y robotizadas.

Los puntos fuertes de esta formulación:

- ✓ Fórmula 2 en 1: antidesgaste y eliminación de fugas de aceite (vuelve a inflar las juntas).
- ✓ Contiene XT2-NANO® METAL TREATMENT: hiperlubricante y tratamiento antidesgaste de las superficies metálicas.
- ✓ Fórmula 100% sintética: no contiene ninguna partícula sólida tipo P.T.F.E, cerámica, silicón, molibdeno o grafito.
- ✓ Envase con pico vertedor para una mejor aplicación por el orificio de llenado de aceite.

Dosificación y método de aplicación:

- ✓ Caja de cambios automática (hasta 9 litros de aceite): 1 tubo de 250 ml. Otros: 2,5% en el aceite.
- ✓ Con el aceite a temperatura, verter la dosis prescrita por el orificio de llenado de aceite de la caja de cambios automática. Se aplica directamente en el aceite con o sin vaciado previo (mantener el nivel de aceite recomendado por el fabricante).
- ✓ Aplicación preventiva o correctiva recomendada en cada mantenimiento.
- ✓ Para las problemáticas de vibraciones del convertidor de par, utilice el producto WARM UP® ATF CONVERTOR, referencia WU-AC100.
- ✓ No aplicar en las cajas de velocidades manuales, CVT, secuenciales y de doble embrague.

